

Specyfikacja wykonania okien drewnianych

1. DREWNO ramy ościeżnic i skrzydeł wykonane są z półfabrykatów klejonych trzywarstwowo ze specjalnie wyselekcjonowanego (bez wad naturalnych) i wysuszonego do odpowiedniej wilgotności drewna sosnowego.
2. LAKIERY Ostateczny efekt dekoracyjny okien oraz długotrwałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zapewnia czterokrotne pokrycie powierzchni drewna impregnatami, materiałami podkładowymi i lakierami wodnymi nawierzchniowymi – włoskiej firmy ICA. Okna pomalowane na kolor ekri.
3. SZYBY Izolacyjność termiczna zastosowanych szyb zespolonych z powłoką niskoemisyjną, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem wynosi $UR=1,1 \text{ k W/m}^2\text{K}$.
4. OKUCIA okucia obwiedniowe firmy ROMB z mikrowentylacją. Dolne skrzydła prawe z funkcją otwierania rozwieralno – uchylną, lewe z funkcją – rozwieralną. Górne skrzydła prawe i lewe rozwieralne. Okapniki drewniane w kolorze ekri.
5. PARAPETY Parapety drewniane wewnątrz okna pomalowane na kolor ekri.

STOLARSTWO MIKOŁAJCZAK
Andrzej Mikołajczak
62-070 Wąsoszyn, ul. Kujawska 2
t. / fax 67 407 03 13
NIP 784 155 72 94 REGON 621193157